

## Załącznik do zapytania ofertowego 45/CT/2018

### 1 sztuka

Szybkość druku A4	A4: 23 str./min (kolor/mono); A3: 13 str./min (kolor/mono)
Czas pierwszego wydruku	14 s w (kolor/mono)
Czas rozgrzewania	Maks. 32 sekundy od momentu włączenia
Szybkość procesora	800 MHz
Skanowanie	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Szybkość	do 50 str./min
Głębina koloru	wyjście 24-bity (8 bitów x 3 RGB)
Wprowadzanie dokumentów	do 100 arkuszy w podajniku RADF
Kontrast	7 poziomów
Format	PDF/Wysoka kompresja PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresowych
Skanowanie do	Podział na foldery (CIFS, FTP, HTTP), E-Mail, Pamięć USB, Local PC, Remote scan
Kopowanie	
Pierwsza kopia	14,5 sekund (kolor/mono)
Szybkość	23 str./min (kolor/mono)
Rozdzielczość	300/600 dpi
Zmniejszenie/powiększenie	25-400 %
Maksymalna liczba kopii	999
Panel LCD	7" (17.5 cm) LCD podświetlany kolorowy ekran dotykowy & key top; 23 Hard Keys, 2 LEDs
Interfejsy	USB 2.0 Device, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 2, Opcja: Wireless 802.11a/b/g/n
Języki drukowania	PostScript3 (Emulation), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,

	WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 8.1 (32-bit & 64-bit) / Windows Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 10 (32-bit & 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Windows Server 2008 R2 (64-bit) / Windows Server 2012 (64-bit) / Windows Server 2012 R2 (64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwa	P Filtering, MAC filtering, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Pakiet programów użytkowych	Color Correct, OKI LPR, smart PrintSuperVision, Color Swatch, Template Manager, Web Driver Installer, Firmware Update Tool, Front End Installer, Network Extension, Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Print Direct, Configuration Tool, ActKey, Network Card Setup
Zarządzanie dokumentami	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint
Czcionki drukarki	Skalowanie: 87 fonty PCL & 80 fontów PostScript, 4 fonty PCL (Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode)
Rozdzielczość	Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Korekta	Auto Colour Balance, Photo Enhance przez Driver
Pojemność papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> Drugi podajnik i szuflada: 535 arkuszy o

	gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność opcjonalnego podajnika	Podajnik 2/3/4 i podstawa: 1 605 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> (standard dla MC853dnt)
Maksymalna pojemność papieru	935 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>
Rozmiary papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6. 11 Kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Niestandardowy rozmiar (do 1321 mm długości włączając banery); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5. Obsługiwane formaty niestandardowe: wysokość: 148,5 - 297mm, długość: 210 - 431,8mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: 64 - 220 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik 2/3/4: 64 - 176 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik uniwersalny: 64 - 256 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; Druk dwustronny: 60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Dupleks	Standardowy
Wyjście papieru	Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ) Stroną zadrukowaną do dołu: Kosz 1: 250 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ) Kosz 2: 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Pamięć	1,26 GB RAM, 250GB Dysk twardy,
Temperatura/wilgotność (praca)	10°C do 32°C (17°C do 27°C rekomendowana) / 20% do 80% RH (50% to 70% RH rekomendowana)
Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-10°C do 43°C / 10% do 90% RH
Zasilanie	Jednofazowe 220–240VAC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: Maks: Tryb gotowości: Tryb oszczędzania energii: ≤30 W, Tryb głębokiego uśpienia: ≤3 W
Poziom hałasu	Praca: 54dB(A) lub mniej; Czuwanie: 37dB(A) lub mniej; Oszczędzanie energii: Poziom otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1216 x 563 x 600 mm

Waga	93,4 kg
Obciążalność drukarki	Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane: 8 000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 letnia wydłużona gwarancja po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu

**Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC853dnct (45850601)**

### **3 sztuki**

Szybkość druku A4	A4: 23 str./min (kolor/mono); A3: 13 str./min (kolor/mono)
Czas pierwszego wydruku	14 s (kolor/mono)
Czas rozgrzewania	Maks. 32 sekundy od momentu włączenia
Szybkość procesora	800 MHz
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Szybkość	do 50 str./min
Głębina koloru	wyjście 24-bity (8 bitów x 3 RGB)
Wprowadzanie dokumentów	do 100 arkuszy w podajniku RADF
Kontrast	7 poziomów
Format	PDF/Wysoka kompresja PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresowych
Skanowanie do	Współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC, skanowanie zdalne
Pierwsza kopia	14,5 sekund (kolor/mono)
Szybkość	23 str./min (kolor/mono)
Rozdzielczość	300/600 dpi
Zmniejszenie/powiększenie	25-400 %
Maksymalna liczba kopii	999
Możliwość łączenia	RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, PBX
Szybkość	ITU-T G3 (Super G3) 33.6kbps
Szybkie wybieranie	40 przycisków szybkiego wybierania (8 x 5 z wykorzystaniem klawisza przewijania), 1000 pozycji szybkiego wybierania
Grupy	32
Wysyłanie grupowe	do 100 odbiorców
Pamięć stron	8MB (około 400 stron transmitowanych i otrzymywanych)
Panel LCD	7-calowy (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski; 23 przyciski, 2 diody LED
Interfejsy	USB 2.0 dla urządzeń, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 2, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n (opcjonalnie)
Języki drukowania	Emulacja PostScript3, PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM

	ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwa	Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Pakiet programów użytkowych	Color Correct, OKI LPR, smart PrintSuperVision, Color Swatch, Template Manager, Web Driver Installer, Firmware Update Tool, Front End Installer, Network Extension, Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Print Direct, Configuration Tool, ActKey, Network Card Setup
Zarządzanie dokumentami	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, 4 czcionki PCL, drukarka wierszowa, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP)

Kod paskowy	10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, QRcode
Pojemność papieru	Podajnik 1: 300 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; podajnik RADF: 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność papieru dla opcjonalnego 2 podajnika z szafką	535 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Pojemność papieru dla opcjonalnego 2/3/4 podajnika z podstawą na kółkach	1605 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Maksymalna pojemność podajników	400 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
Formaty papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), formaty niestandardowe (maksymalnie 1321 mm długości włącznie z banerem); podajnik RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5. Obsługiwane formaty niestandardowe: Szerokość: 148,5–297 mm, długość: 210–431,8 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: Od 64 do 220 g/m <sup>2</sup> ; podajnik 2/3/4: Od 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; podajnik uniwersalny: Od 64 do 256 g/m <sup>2</sup> ; podajnik RADF: Od 60 do 120 g/m <sup>2</sup> ; druk dwustronny: Od 60 do 220 g/m <sup>2</sup>
Dupleks	Standardowy
Taca odbiorcza	Wydrukiem do góry: 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); wydrukiem w dół: pojemnik 1: 250 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); pojemnik 2: 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Pamięć	1,26 GB RAM, 250 GB Dysk twardy,
Temperatura/wilgotność (praca)	Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%)
Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	Od -10°C do 43°C / od 10% do 90%

Zasilanie	Prąd jednofazowy 220–240 V AC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: <850>
Poziom hałasu	Podczas pracy: Maks. 54 dB(A), w stanie spoczynku: 37 dB(A); w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	700 x 563 x 600 mm
Waga	64 kg
Obciążalność drukarki	Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane: Do 8 000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 letnia wydłużona gwarancja po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu

**Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC853dn (45850404)**